

Información del producto

Motorbike Luft-Filter-Öl (Spray)

PI 9/25/02/2016



Descripción

Aerosol especialmente desarrollado para humedecer filtros de aire de gomaespuma o de algodón. Las partículas de polvo y suciedad se retienen de forma fiable incluso en condiciones de utilización extremas, con lo que se reducen los daños en el motor. Garantiza un flujo de aire óptimo y, por lo tanto, la máxima potencia del motor.

Propiedades

- resistente al agua
- aglutina polvo y arena
- mejora la capacidad de filtrado
- larga vida útil del motor
- disminuye el desgaste
- extrema capacidad adhesiva

Datos técnicos

Densidad	0,676 g/ml g/cm ³
Base	Polymere / polymers
Forma	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Olor	charakteristisch / characteristic
Punto de combustión	-60 °C
Color /Aspecto	blau / blue

Campos de aplicación

Adecuado para todas las motocicletas de 2 y 4 tiempos, con motores de refrigeración por aire o agua equipados con filtros de aire de gomaespuma o de algodón.

Aplicación

Primero golpear el filtro para eliminar la suciedad basta. Limpiar el filtro de aire con Liqui Moly Limpiador y disolvente (n° de art. 6130) y, una vez evaporados los disolventes, humedecerlo con Motorbike Aceite filtrante de aire. Antes del montaje, dejar secar el filtro de aire aprox. 10-15 minutos.

Al trabajar con Motorbike Aceite filtrante de aire, debe garantizarse una buena ventilación del local.



Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	1604
	D-GB-I-E-P
400 ml Lata de aerosol	3950
	RUS-UA
400 ml Lata de aerosol	5933
	D-F-I-GR

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.