

Información del producto

Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

PI 11/17/06/2020



Descripción

Aceite de motor de eficacia probada basado en aceites minerales seleccionados. Protege el motor con gran fiabilidad. Garantiza una lubricación segura incluso en condiciones extremas. La óptima reducción de ruidos y la elevada protección frente al desgaste son características tan fundamentales como garantizar el cambio de marchas suave. Probado en catalizadores.

Propiedades

- alta seguridad de lubricación
- asegura un menor consumo de aceite
- alta limpieza del motor
- excelentemente apto para embragues húmedos
- alta protección contra el desgaste
- probado en catalizadores
- se puede mezclar con los aceites para transmisiones usuales en el comercio

Especificaciones y homologaciones:

API SN PLUS • JASO MA2

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	20W-50 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,885 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	156 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	18,00 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -15 °C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidad	128 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-33 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	7,9 % ASTM D 5800
Punto de combustión	240 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	6,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049



Campos de aplicación

Desarrollado para motores de 4 tiempos con refrigeración de aire y agua sometidos a condiciones de servicio entre normales y elevadas. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite.

Aplicación

Se han de cumplir las instrucciones de uso de los fabricantes de motores.

Indicación: eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	20728 BOOKLET
4 l Bidón de plástico	20729 BOOKLET
60 l Bidón de chapa	20730 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.