

# Información del producto

## Viscoplus Heavy Duty Formula

PI 18/25/06/2020



### Descripción

Aditivo de alto rendimiento moderno y monofuncional para estabilizar la viscosidad de aceites de motor. Ofrece una excelente protección frente a las pérdidas debidas al cizallamiento mecánico, y por tanto permanente, del aceite incluso en las condiciones de servicio más duras e impide que el aceite del motor se diluya cuando los arranques en frío se repiten con frecuencia.

### Propiedades

- totalmente compatible con aceites minerales y sintéticos
- disminuye el desgaste
- estabiliza la disminución de viscosidad
- mejora la estanqueización de componentes móviles del motor

### Datos técnicos

Color / Aspecto	hellbraun / light brown
Densidad a 20 °C	0,89 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosidad a 20 °C	2400 mPas DIN 51377
Punto de combustión	101 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-5 °C DIN ISO 3016
Olor	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid

### Campos de aplicación

Para todos los motores de gasolina y diésel en vehículos nuevos y usados.

### Aplicación

El contenido del envase (1 l) es suficiente para hasta 20 l de aceite de motor. Tras añadir al aceite de motor, poner el motor en marcha para calentarlo. Se puede añadir en cualquier momento.

### Nota

**No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite.**



### Envases disponibles

1 l Lata de chapa	2105
	D-GB-I-E-P

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**