

Información del producto

PI 16/09/01/2018



Pro-Line PTFE-Pulver-Spray | Spray en polvo a base de PTFE

Descripción

Producto lubricante y antiadherente sin grasa a base de PTFE (teflón o politetrafluoroetileno). Este lubricante seco no atrae ni la suciedad ni el polvo. Elimina los chirridos, los crujidos y las dificultades de movimiento y ofrece una protección duradera contra el desgaste.

Propiedades

- alta estabilidad química
- exento de aceite, grasa y silicona
- fácil aplicación
- coeficiente de fricción extremadamente bajo
- elimina chirridos
- es apropiado para conservación, protección y aislación
- amplio margen de temperaturas de uso

Datos técnicos

Color / Aspecto	weiß / white
Base	PTFE
Densidad	0,58 g/ml
Margen de temperaturas de uso	-40 bis +250 / -40 to +250 °C
Gas combustible	Propan, Butan / propane, butane
Punto de combustión	-60 °C
Forma	flüssig / liquid
Olor	charakteristisch / characteristic

Campos de aplicación

Para lubricar piezas móviles (rieles de deslizamiento, articulaciones, piezas de cierre, mecanismos de cinturón, etc.), como antiadherente o para eliminar los ruidos de revestimientos para prácticamente todos los materiales. Este producto está especialmente indicado para los ámbitos de uso en los que los lubricantes con alcohol o silicona dificultan el tratamiento posterior.

Aplicación

La base debe estar limpia, seca y sin grasa. Rociar capas finas esperando a que se seque una capa antes de aplicar la siguiente. El tubo pulverizador plegable permite un uso puntual de gran precisión. Si el tubo pulverizador se mantiene plegado, se pulveriza en una gran superficie. Pulverización también con el envase al revés.



Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 7384
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.