

# Información del producto

PI 11/19/05/2017



## Pro-Line Wartungs-Spray weiß | Spray blanco para mantenimiento

### Descripción

Lubricante blanco de alto rendimiento, resistente al agua y de gran poder adherente. Una vez se ha evaporado el disolvente, queda un lubricante flexible que, gracias a su excelente resistencia a las bajas y altas temperaturas, se puede utilizar en las condiciones de servicio más extremas. Debido a su eficaz protección anticorrosión y a su alta resistencia al agua protege todos los componentes de forma óptima. Gracias a su película lubricante extremadamente adherente, su aplicación es especialmente limpia. Lubrica y cuida todos los componentes.

### Propiedades

- excelentes propiedades protectoras contra alta presión y desgaste
- buena protección anticorrosiva
- excelente poder adherente
- buena resistencia al agua
- se aplica limpiamente
- evita la corrosión por fricción
- excelente poder lubricante
- apto también para trabajos por encima de la cabeza
- excelente comportamiento térmico con altas y bajas temperaturas

### Datos técnicos

Color / Aspecto	weiß / white
Base	Mineralöl, Festschmierstoffe
Espesador	Bentonit
Densidad	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
ISO 2176	NLGI 2
Regulador de consistencia	ohne / without
Margen de temperaturas de uso	- 30 bis + 250 / - 30 to + 250 °C
Gas combustible	Propan, Butan / propane, butane
Olor	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Punto de combustión	-97 °C
Densidad a 20 °C	0,64 g/ml

### Campos de aplicación

Para la lubricación de piezas móviles: ejes, bisagras, articulaciones, pernos, cables Bowden, rieles de deslizamiento, cadenas, muelles, cuñas de cierre, husillos, guías, todo tipo de mecánicas de precisión, etc.



### Aplicación

Las superficies que se vayan a tratar deben estar limpias y libres de residuos de suciedad y humedad. Agitar bien antes de usar. En función del ámbito de aplicación, pulverizar con el grosor de capa deseado. El tubo pulverizador plegable permite un uso puntual de gran precisión. Si el tubo pulverizador se mantiene plegado, se pulveriza en una gran superficie. En las superficies grandes, pulverizar sin tubo pulverizador desde una distancia de aprox. 20-25 cm. Pulverización también con el envase al revés.

### Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	7387
	D-GB-I-E-P

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**