

Pro-Line Lubricante Spray Adherente

Descripción

Lubricante compuesto sintético de alta calidad, termoestable y extremadamente adherente y resistente al centrifugado. Una vez se ha evaporado el disolvente, queda una película lubricante con gran capacidad de adherencia. Gracias a una fórmula especial, garantiza una excelente protección anticorrosión y una extraordinaria hermetización. Ofrece una protección óptima para todos los componentes incluso en condiciones extremas gracias a la elevada capacidad de absorción de presión y su efecto de larga duración.

Propiedades

- máxima capacidad de absorción de presión
- muy buena resistencia al agua fría y caliente
- excelente protección anticorrosiva
- excelente poder adherente
- excelente resistencia a la temperatura
- eficacia óptima sin mezclar
- buena capacidad de fluencia
- También idóneo para efectuar trabajos por encima de la cabeza
- con efecto de larga duración
- se aplica limpiamente

Datos técnicos

Base	Syntheseöl, Polymergemisch / synthetic oil, mixed polymers
Color / Aspecto	hellgelb / pale yellow
Margen de temperaturas de uso	-30 bis / to +180, kurzfristig bis / intermittent to +200 °C
Gas combustible	Propan, Butan / propane, butane
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación

Sector de automoción: para la lubricación preventiva a intervalos de componentes de camiones y vehículos industriales, como bisagras, articulaciones, bulones de puertas, cojinetes y cables con resorte.

Sector industrial: la pulverización en grandes áreas permite obtener una protección anticorrosión muy adhesiva en superficies de acero en vertical. Para la lubricación inicial y a intervalos de piezas del sector de la industria, como rieles deslizantes, bisagras, articulaciones, varillajes, palancas de inversión, husillos, guías y cojinetes.



Aplicación

Las superficies que se vayan a tratar deben estar limpias y sin suciedad ni humedad. Agitar bien antes de usar. En función del ámbito de aplicación, pulverizar con el grosor de capa deseado. El tubo pulverizador desplegable garantiza una pulverización muy exacta. Con el tubo pulverizador plegado, la pulverización se efectúa en grandes áreas. En las superficies grandes, pulverizar sin tubo pulverizador desde una distancia de aprox. 20-25 cm. También pulveriza invertido.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	7388
	D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.